



IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m K.5 edelstahl, lackiert

- niedriger Eigenenergiebedarf
- Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste
- mit Tastensperre
- Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
- mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation
- mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange
- LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige
- mit Taste für Ein/Aus/Automatik
- µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise
- mit Demontageschutz
- Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit (z. B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen)

85342273



Technische Merkmale

Nachlaufzeit, einstellbar	≈ 10 s/30 min
Kurzzeitbetrieb	200 ms
Immunitätszeit	≈ 10 s
Nennmontagehöhe	2,2 m
Reichweite frontal	≈ 8 m
Reichweite seitlich	je ≈ 6 m
Erfassungsfeld, rechteckig	≈ 8 x 12 m
Ansprechhelligkeit, einstellbar	≈ 5/1000 lx , Tagbetrieb
Betriebstemperatur	-5/45 °C
Aufbauhöhe	34 mm
Haupt-Designlinie	BERKER K.1/K.5
Farbe-aufgelöst	edelstahl matt, lackiert