

FO-Anschlussdosen

Anschlussdosen

für 1 oder 2 SC Duplex-Kupplungen



1



2



3



4

1 FO Anschlußdose 2x SCD mit Zwischenrahmen (70 x 70 mm)

2 FO Anschlußdose 2x SCD

3 Aufputzgehäuse für Dätwyler FO Anschlußdosen

4 Distanzrahmen für Aufputzgehäuse

BESCHREIBUNG

Anschlussdosen speziell für alle Hochgeschwindigkeitsanwendungen mit Glasfaser-Verkabelungen entsprechend der EN 50173.

ANWENDUNG

Unterputz- und Aufputzdose für SC-Duplex-Kupplungen

Ausbrüche:

für SCD-Kupplungen

Dosenbefestigung:

90° oder 180°

VERSIONEN

Artikelnr.	Produkt	Farbe (ähnlich)
1406935	FO-Anschlussdose für 2x SCD (ohne Rahmen, ohne Kupplungen)	perlweiß, RAL 1013
1406936	FO-Anschlussdose für 2x SCD (ohne Rahmen, ohne Kupplungen)	reinweiß, RAL 9010
1407120	FO-Anschlussdose für 1x SCD (ohne Rahmen, ohne Kupplungen)	reinweiß, RAL 9010
1400830	Abdeckrahmen einfach 80 x 80 mm	reinweiß, RAL 9010
1401630	Abdeckrahmen einfach 80 x 80 mm	perlweiß, RAL 1013
1407837	FO-Anschlussdose (ohne Einsatz und Rahmen)	reinweiß, RAL 9010
1407611	Einsatz für FO-Anschlussdose für 2x SCD Nr. 1407837 ohne Kupplungen	
1404390	Rahmen für FO-Anschlussdose Nr. 1407837	
1406274	Aufputzgehäuse 40 mm incl. Abdeckrahmen	perlweiß, RAL 1013
1406276	Distanzrahmen 10 mm für Aufputzgehäuse	perlweiß, RAL 1013
1406273	Aufputzgehäuse 40 mm incl. Abdeckrahmen	reinweiß, RAL 9010
1406275	Distanzrahmen 10 mm für Aufputzgehäuse	reinweiß, RAL 9010