

Potenzialbrücke - FBS 1,5/S-PV - 3216263

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)



Vertikale Potenzialbrücke, zur Verbindung von oberer und unterer Etage

Abbildung zeigt Variante des Artikels

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
Mindestbestellmenge	10 STK
GTIN	4 046356 572064
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen

Technische Daten

Technische Daten

Farbe	schwarz
Material	Kupfer
Polzahl	1
Belastungsstrom maximal	16 A (Die Stromwerte für die Brücken können bei Einsatz in unterschiedlichen Reihenklemmen abweichen. Die genauen Werte finden sie unter den Zubehördaten der jeweiligen Reihenklemmen.)

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141111
eCl@ss 4.1	27141111
eCI@ss 5.0	27141140
eCl@ss 5.1	27141140
eCl@ss 6.0	27141140
eCl@ss 7.0	27141140
eCI@ss 8.0	27141140

ETIM

ETIM 4.0	EC002018



Potenzialbrücke - FBS 1,5/S-PV - 3216263

Klassifikationen

ETIM

ETIM 5.0

UNSPSC		
UNSPSC 6.01	30211829	
UNSPSC 7.0901	39121426	
UNSPSC 11	39121426	
UNSPSC 12.01	39121426	
UNSPSC 13.2	39121426	

EC000489

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

beantragte Approbationen

Approbationsdetails

EAC

Zubehör

Zubehör

Schneidwerkzeug

Frontschneider - CUTFOX-FBS - 1212124



Schneidwerkzeug, zum Abtrennen einzelner Brückenstege von Steckbrücken FBS \dots und Einlegebrücken EB \dots

Schraubwerkzeug



Potenzialbrücke - FBS 1,5/S-PV - 3216263

Zubehör

Schraubendreher - ST-BW 0 - 1200135



Betätigungswerkzeug, für alle 1,5 mm² Zugfedern von PT 1,5/S und FT 1,5/S

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com