

# Universal Einbaugehäuse



- für liegende und stehende Schalungen sowie Mauerwerksinstallation geeignet
- 2-teilig, bestehend aus Gehäuse und Mineralfaserplatte
- Optionales Zubehör: Prefix® Flügelset
  
- **Länge:** 408 mm
- **Breite:** 308 mm
- **Tiefe:** 135 mm
- **Einbauöffnung:** 344 x 234 mm
- **Geräte-Einbautiefe:** 115 mm
- **Deckenstärke:**  $\geq$  180 mm
- **Wandstärke:**  $\geq$  180 mm
- **Rohreinführungen bis M25:** 16
- **Rohreinführungen bis M32:** 8
- **Rohreinführungen bis M40:** 2
- **Rohreinführungen bis M50:** 8
- **max. Leistung Halogenleuchten:** 1x50 W QR-CBC, 1x75 W Alu
- **Anzahl Nägel:** 8
- **Rohreinführungen bis M20:**
- **Rohreinführungen bis M63:**
- **Grossflächige Ausbrechöffnungen:**

## **Art.-Nr.:** 1297-34

- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 4 ST
- **Einzel-Nettogewicht:** 3,000 KG
- **Einzel-Volumen:** 18,980 L
- **EAN:** 4013456543836